




## 00665 – HYDROCLEANER SLOW



Felhasználásra kész



Használjunk tiszta rongyot vagy ipari törőlapot

### LEÍRÁS

Szilikonmentesítő, antisztatikus, vízbázisú portaszító hatású lassú tisztító folyadék.

### FELHASZNÁLÁS

Eltávolítja a szilikonot a felületről, antisztatikus hatást fejt ki. Használható fényezendő felületek vagy meglévő bevonatok esetében egyaránt. Használható kis fémfelületek esetében is. Nagy fémfelületek esetében használjunk 00695 SILICONE REMOVER SLOW terméket. Javasolt HYDROFAN bázisfesték használata előtt.

### KARAKTERISZTIKA

- Oldószermentes, vízbázisú termék (Illékony szerves összetevő = 0)
- Gyors párolgás.
- Jó tisztító hatás
- Jó antisztatikus hatás
- Nem agresszív egykomponensű nitrokombi és szintetikus bevonatok esetében sem
- Kátrány eltávolítására használjuk a 00695 SILICONE REMOVER SLOW terméket

### FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

A felületnek fényezésre készen kell lennie.

### HASZNÁLAT

Rongy vagy ipari papírral a következő képpen:

- Töröljük át a felületet a termékbe áztatott ronggyal vagy papírral.
- Töröljük át a felületet egy tiszta, száraz ronggyal vagy papírral. Saha ne hagyjuk a tarméket elpárologni a felületről.

**DIR 2004/42/CE: Előkészítés és tisztítás IIB/a – VOC felhasználásra kész 200 g/l**

**Ez a termék felhasználásra készen 0 g/l VOC**

### ÁTVONHATÓSÁG

Az összes termékkel átvonható a felület a Lechler atójavító programjából.

### MEGJEGYZÉS

Tartsuk meleg helyen, ne legyen a tárolási hőmérséklet +5 °C alatt.

TECHNICAL DATA SHEET N° 0618-GB

UPDATED 02/2008