





HF555 HYDROFAN FADE-OUT BLENDER

1000 ml +
500-1000 ml14-15" DIN4
20°C-on

LEÍRÁS

A színek "összemosását" segítő adalékanyag a HYDROFAN rendszerhez.

FELHASZNÁLÁS

Könnyebbé teszi a metál és gyöngyház színek esetében a foltjavítás és színelfújás folyamatát HYDROFAN bázisfesték használata esetében.

KARAKTERISZTIKA

- Felhasználásra kész termék praktikus kiszereelésben
- Segíti a metál szemcsék megfelelő elhelyezkedését a felhordott filmrétegben
- Elkerülhető a használatával az elfújási terület foltosodása
- Nem változtatja meg a bevonat kémiai és fizikai karakterisztikáját

HASZNÁLAT

Szórással.

Keverési arány elfújáshoz:

HYDROFAN (már hígított termék)
HF555 HYDROFAN FADE-OUT BLENDER

Térfogatban és tömegben

1000 rész
500-1000 rész

Szórási viszkozitás 20°C-on: 14 - 15" DIN4
Ø Dúzni méret: 1,2-1,5 mm; HVLP: 1,3 mm
Levegő nyomás: 2-4 Atm; HVLP: 1-2 Atm

Rétegek száma: 1-2 **az szórással a javított felület külseje felől befelé haladjunk**

ÁTVONHATÓ

MACROFAN UHS FEDŐLAKK és HYDROFAN FEDŐLAKK.

TECHNICAL DATA SHEET N°0552-GB
UPDATED 11/2009