





05537 POLYDUR SPAT-O-FIBER FINE



1000 ml +
40 ml


Fazékidő 20°C-on
6-10 perc



1-2 réteg



Levegőn 20° C-on
25-30 perc



P40

LEÍRÁS

Poliészter gitt üvegszál erősítéssel.

FELHASZNÁLÁS

Kis és nagy felületi hibák kitöltésére, üvegszállal erősített felületek javítására.

KARAKTERISZTIKA

Nagyon gyors teljes száradás
Magas ellenállóság
Kiválóan alkalmas nagy felületi hibák kitöltésére
Széles körű felhasználás (acél, vas, alumínium, üvegszál)

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Szilikonmentesítsük és érdesítsük a felületet.

HASZNÁLAT

Kenés

Keverési arány:

	térfogatban	tömegben
05537 POLYDUR SPAT-O-FIBER FINE	1000 ml	1000 g
00281 POLYDUR HARDENER	40 ml	20 g

Nyári időszakban a katalizátor arányát tömegben redukálhatjuk 1%-ra, télen növelhetjük 3%-ra.

Fazékidő 20 °C-on: 6 – 10'

Rétegek száma: 1 - 2

Javasolt rétegvastagság: min. 200 µ

DIR 2004/42/CE: Bodyfiller/stopper IIB/b – VOC felhasználásra kész 250 g/l

Ez a termék felhasználásra készen 200 g/l VOC

SZÁRADÁSI IDŐ

Levegőn 20 °C-on

Csiszolható 25 - 30 perc után

CSISZOLÁS

Száraz csiszolás P40 finomságú papírral.

ÁTVONHATÓ

04461 POLYDUR CART
04380 POLYDUR ZINC
04462 POLYDUR FAST
04210 POLYFAN RUSH

SPECIÁLIS MEGJEGYZÉS

- A gitt nem tapad Wash Primerhez és hasonló termékekhez.
- A katalizált gittet ne rakjuk vissza az eredeti gitt dobozba.
- A terméket tároljuk hideg száraz helyen.
- Túl sok katalizátor használata sárga foltokat eredményezhet a végső bevonaton.
- A kiváló tapadás érdekében minden esetben érdesítsük és megfelelően szilikonmentesítsük a gittelendő felületet.

POLYDUR katalizátor szerves peroxidot tartalmaz amely irritációt okozhat. Kerüljük a termék bőrrel való érintkezését, esetleges szembe kerülését. Használat után szappanos vízzel mossunk kezet.

TECHNICAL DATA SHEET N° 0476-GB
UPDATED 07/2007

The information shown in these sheets is given in good faith as being true and although every effort of verification has been made before use, we cannot accept responsibility for any inaccuracy. THIS PRODUCT IS FOR THE PROFESSIONAL PAINTING OF ROAD VEHICLES BY QUALIFIED PERSONNEL