




MT167 – MACROFAN UHS SPEEDY ACCELERATOR



Felhasználásra kész

LEÍRÁS

Száradást gyorsító adalékanyag UHS termékekhez az autójavító szektor számára.

FELHASZNÁLÁS

Használható a 2K UHS termékek száradási idejének lerövidítésére alacsony hőmérséklet esetén vagy mikor a fényezési folyamat ezt megkívánja (például foltjavításoknál vagy egy elem fényezésénél ha a hőmérséklet alacsonyabb 30°C-nál).

KARAKTERISZTIKA

- A száradási idő lerövidül
- Korábban polírozható felület
- Változatlan esztétika

HASZNÁLAT

Adjunk maximum 5% száradásgyorsító adalékot a felhasználandó bevonathoz.

Az adalék helyettesíti a hígítót a megadott mennyiségben(max 5%).

MEGJEGYZÉS

A termék megváltoztatja a felszórando termék fazékidejét, ezért javasoljuk, hogy közvetlen a felhasználás előtt adagoljuk a száradásgyorsítót a keverékhez.

Magasabb mennyiségben hozzáadott MT 167 károsíthatja a bevonat esztétikáját, idővel veszíthet a bevonat az ellenállóképességéből. Ezért javasoljuk, hogy soha ne lépje túl a technikai adatlapban megadott mennyiséget..

TECHNICAL DATA SHEET N°0651-GB
UPDATED 01/2010