




SERIE PS 87




100 g +
0- 500 g



14-16" FC2 szórás
20°C-on



Ø 1,2 – 1,6 mm
Sorok száma: 1
Nyomás: 3/4 bar



Levegő n 20°C-on
Tapadásmentes: 60 sec
Teljes száradás: 10 perc

LEÍRÁS

Transzparens univerzálisan hígítható pác koncentrátum.

FELHASZNÁLÁS

Univerzálisan felhasználható pác a csiszolt fa felületére.

KARAKTERISZTIKA

- Vízrel és oldószerrel is egyaránt hígítható
- Kiváló színezés
- Magas színtelítettség
- Jó fényállóság

FELÜLET ELKÉSZÍTÉS

Megfelelően sima, csiszolt fa felület.

FELHASZNÁLHATÓ

- Kézi szórással
- Automata szórással
- Hengerrel vagy törlővel

Keverési arány:

SERIE PS 87
I0404 DILUENTE INCHIOSTRO vagy
I0388 THINNER 302 vagy
I2107 THINNER 320

tömeg és térfogat

100 rész
0-tól 500 rész*

*a hígítási arány a kívánt takaróképeség szerint változtassuk

LEHETSÉGES CIKLUSOK

VST 022 BAGNANTE a maximum pórus nedvesítő hatásért. Adjunk 10-15% adalékot a meglévő pácunkhoz.
PASTA UNIFORMANTE a maximum egyöntetű hatásért a nem homogén felületeken. Adjunk 10-15% pasztát a meglévő pácunkhoz..

Viszkozitás 20°C-on: 14-16" FC2
Ø Fúvóka méret: 1,2 – 1,6 mm
Nyomás: 3/4 bar
Sorok száma: 1
Felhasznált anyag mennyiség: 20-40 gr/m²
Elméleti kiadósság: 10 m²/l

V.O.C. Ellenőrizze az MSDS lapot a kiválasztott kód alapján.

SZÁRADÁSI ID

Levegőn 20-25°C:

Teljes száradás: 10 és 15 perc között függően a használt ciklustól és hígítótól.
min. 2 óra vízzel történő hígítás esetében

Forszírozott szárítás:

A termék alkalmas IR szárításra vagy magas hőmérsékleten történő szárításra 20° C és 50°C között.

JAVASOLT FESTÉSI ELJÁRÁS

Felület csiszolása P100-P150-P180
Pác felszórása SERIE PS 87
Alapozó felszórása
Alapozó csiszolása P320-P500
Fedőbevonat felszórása

MEGJEGYZÉS

Elérhető alapszínek:

I9461	PS87/00 BIANCO WHITE
I9583	PS87/00 HYDRO BIANCO WHITE
I9463	PS87/10 GIALLO ORO -GOLD YELLOW
I9462	PS87/16 GIALLO VIVO-VIVID YELLOW
I9464	PS87/25 ARANCIO - ORANGE
I9470	PS87/45 BRUNO - BROWN
I9469	PS87/47 ROSSO OSSIDO - RED OXIDE
I9465	PS87/48 ROSSO - RED
I9466	PS87/54 BORDEAUX
I9468	PS87/68 BLU - BLUE
I9467	PS87/72 VERDE - GREEN
I9471	PS87/81 NERO - BLACK

Minden alapszín tökéletesen keverhető egymással a kívánt szín eléréséhez, továbbá minden alapszín alkalmas vízzel és oldószerrel történő hígításra.

Kivételt képez a PS87/00 BIANCO WHITE amely csak oldószerrel hígítható és a PS87/00 HYDRO BIANCO WHITE amely csak vízzel hígítható.

TECHNICAL DATA SHEET N° W1000-GB
UPDATED 10/2015

All information contained in this data sheet is the result of carefully controlled tests and is correct to the best of Lechler's knowledge at the time of issue. Since conditions of use are beyond the control of the manufacturer, information contained herein is without warranty, implied or otherwise, and final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated and the manner of use is the sole responsibility of the user. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.