

## LECHSYS EFFECT festékrendszer

### TERMÉKLEÍRÁS

Sokoldalú színező rendszer, mely 43 nagy koncentrációjú alapszínből és 7 különböző gyantából (kötőanyag) áll, így megvalósítható, hogy a szükséges alapbevonatok, végső bevonatok, és az alapozók/füllerek megfeleljenek az ipari szektor minden igényének, metál, gyöngyház és pasztellszínekben, egy, vagy kétrétegű rendszerben. Rugalmasan kombinálható a Lechsys rendszerrel.

### GYANTÁK

29902 2K HIGH MATT BASE (Közvetlen tapadású (ABS, ABS/PC) kétkomponensű bázisfesték és megfelelően alapozott felülethez.)  
29903 1K MATT BASE (Egykomponensű, akril bázisfesték, olyan folyamatokhoz, ahol bázis-lakkos rendszerben dolgozunk)  
29920 MULTI PLAST PRIMER (Kétkomponensű, akril, műanyag alapozó ABS, ABS/PC, PP, PA, PA-GF felületekre.)  
29925 2K HELM BASE COAT (Kétkomponensű matt bázisfesték, PC, ABS, PC/ABS, FGRP felületeken való használatra.)  
29945 2K GRIP BASE (Kétkomponensű, nem mágnesezhető fémek akril bázisfestéke bázis-lakkos folyamatokhoz.)  
29946 1K METALGRIP (Félmatt, egykomponensű akril/melamin fém felületek beégetős végső bevonata.)  
29947 2K PLASTICGRIP (Kétkomponensű, félmatt, akril végső bevonat, közvetlen tapadással műanyag és fémfelületekhez.)

### SZÍNKEVERÉS

A DATA BOX disc-jén vagy egy számítógép Lechler Explorer programjával a következő receptúrák találhatóak:

- MASTER CHROMA EFFECT
- RAL GL ( lead free )
- KERESKEDELMI JÁRMŰVEK ( metál és gyöngyház )

A javasolt színekártya kollekción:

- MASTER CHROMA EFFECT (97595)
- MASTER TRUCK (02123)
- TERMÉK ÉS HATÁSOK (P 6301)
- LECHSYS COLOR INDEX (97039)
- ALAP SZÍNEK, ALÁFÚJÓK, METÁL HATÁSOK (96953)

A koncentrált LECHSYS EFFECT ALAPSZÍNEKET szigorúan teszteljük a legkiválóbb színegyezés biztosítása érdekében.

A BINDEREK előre kimért mennyiségben, kannákban kaphatóak, hogy a kért termékek gyorsan legyárthatóak legyenek, így a viszonteladó csak a gyantát tartalmazó kannába csak a megfelelő mennyiségű alapszint kell tennie, így elkerülhető nagy mennyiségű anyag mozgatása, így csökken a gyártási idő, valamint az üres kannák mint szemét keletkezése, ugyanakkor az eredeti litografált kannát dedikált címkével el lehet küldeni a felhasználónak, a technikai utasításokkal együtt.

### FONTOS !

Mindegyik matt alapbevonat bevonható az összes fényes és matt akril lakkal a kínálatunkból, de csak a 29925 és a 29945 vonható be SOFT TOUCH lakkal (31575).

29947 2K PLASTICGRIP 09830 GLASS ADHESION PROMOTER-rel együtt használható üveg festésére (bútorokhoz beltérre).

Amikor a 2K festékeket levegőn szárítjuk, vagy a kemencében alacsonyabb hőfokon, mint a technikai adatlapon feltüntetett érték, javasoljuk, hogy kerüljük az agresszív körülményeket (pl.: víz, eső, jégmentesítő sók, páratartalom, vegyi termékek) az alkalmazást megelőző 7 napban.

Kód	Kereskedelmi megnevezés	Jellemzők	Keverési arány térfogatban szín / binder	Keverési Arány			
				Edző		Hígító	
				Kód	%	Kód	% térfogat
LS902 (29902)	2K HIGH MATT BASE	2K base coat direkt tapadással ABS, ABS/PC és megfelelően alapozott felületeken	50/50	29355	10	00824 00825	50-80
LS903 (29903)	1K MATT BASE	1K base coat megfelelően alapozott felületekre	50/50			00824 00825	50-80
LS920 (29920)	MULTI PLAST PRIMER	2K vagy 3K-s műanyag alapozó	30/70	További információk a technikai adatlapban 0512-HU		További információk a technikai adatlapban 0512-HU	
LS925 (29925)	2K HELM BASE COAT	2K matt base coat PC, ABS, PC/ABS, FGRP felületeken való használatra. Speciális bukósisak festék	50/50	29342	15	00622 00825	30-40
LS945 (29945)	2K GRIP BASE	2K base coat direkt tapadással nem mágnesezhető fémekre	50/50	29355	10	00824 00825	50-80
LS946 (29946)	1K METALGRIP	1K-s alacsony beégetésű selyemmatt fedőfesték fém felületekre közvetlenül	50/50			00824 00825	60-80
LS947 (29947)	2K PLASTICGRIP	2K-s alacsony beégetésű selyemmatt fedőfesték műanyag és nem mágnesezhető felületeken közvetlenül	50/50	29355	20	00527	70-100

**Technikai Adatlap : 0524-HU**  
**Felülvizsgálva : 2011. szeptember**

### Lakkok

Kód	Kereskedelmi megnevezés	Jellemzők		Keverési Arány			
				Edző		Hígító	
				Kód	%	Kód	% térfogat
09852	CERAMIC CLEAR	Nagyon jó kültéri és kémiai ellenállósággal rendelkező, kemény 2K-s akril lakk		29355 09919	50	00824 00825	20-30
09889	NEW CLEAR COAT MS	Könnyen alkalmazható, testes 2K-s, nagyon fényes akril lakk		29355 00498	50	00825 00622	10
31590	CLEAR GLOSSY MS-HCR	Gyorsan száradó 2K-s akril lakk		29355 00498	50	00825 00622	10
31692	INCOLORE PU FLEX	Rendkívül rugalmas 2K-s akril lakk, hajlékony felületeken		29355 00498	50	00825 00622	10
96230	TIXO KLARLACK 09	Könnyen alkalmazható, testes 2K-s akril lakk		29355 00498	50	00825	10
96390	ACRIFAN COACH CLEAR	Kifejezetten nagy felületek* nagyon jó ellenálló képességű és fényességű, 2K-s akril lakk		29342 29355*	33 50*	00824	10 0-5*
01262	ACRIFLEX INCOLORE 45 GLOSS	Selyemfényű (40-50 GU), nagyon jó dörzs és időjárás állósággal rendelkező 2K akril lakk		29355 00498 09919	30	00825 00622	10
01497	ACRIPLAST INCOLORE OPACA	Közvetlen tapadású (ABS, ABS/PC) nagyon matt (2-3 GU), nagyon jó dörzs és karcállóságú 2K-s akril lakk		29355 00498 09919	15	00825 00622 00686	40
96204	ACRIFLEX INCOLORE MATT	Nagyon matt (3-4 GU), nagyon jó dörzsállósággal és időjárás állósággal rendelkező 2K-s akril lakk		00271	20	00825	10
96598	ACRIPLAST CLEAR 20 GLOSS	Rendkívül magas időjárás állósággal rendelkező matt (20 GU) 2K-s akril lakk		29355 09919	20	00824 00825	20
31575	CLEAR SOFT MATT TH	2K-s karcálló, matt poliuretán lakk, soft touch (lágy, bársonyhatás) hatással		00271	20	00825 00622	20

Az ezen adattapon található információk jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak, és bár mindent megtettük az adatok valóságának igazolására, nem vállalunk felelősséget semmilyen pontatlanságért. Ezen termékeket csak megfelelően képzett szakemberek használhatják.